



Weitere Ausführung	Anwendungsbeispiele
	

Beschreibung
<p>Isolierter, schwer entflammbarer und vulkanisierter Schlauch aus zwei Lagen Glasfibergewebe mit innen verdeckt liegender Federstahlspirale. Sehr flexibler Klimaschlauch in spezieller Form zur verdeckten Montage. Entwickelt zur Erfüllung von hohen Brandschutznormen und für den Einsatz in feuergefährdeten Bereichen.</p>
Eigenschaften
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibel</li> <li>• Formstabil nach Druckbelastung (sehr gute Rückstelleigenschaft)</li> <li>• platzsparend</li> <li>• Schwer entflammbar</li> <li>• Feuerfest</li> </ul>
Anwendungsbeispiele
<p>Klimatechnik, Schienenfahrzeugbau, Fahrzeugbau.</p>

Länge
<p>Nach Ihren Vorgaben.</p>
Sonstige Informationen
<p>Weitere Informationen zu unseren Klimasystemen finden Sie unter <a href="http://www.train-airflow.com">www.train-airflow.com</a>. Prüfzertifikate: CEN/TS 45545-2:2009 F1 &amp; M1 DIN 5510-2:2009 (S4)</p>
<p><b>SCHWER ENTFLAMMBAR</b> <b>FÜR SCHIENENFAHRZEUGE ENTWICKELT</b></p>

Technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage mit dieser Fax-Rückantwort.

**Wir haben aktuell Bedarf an:**

---

---

---

**Wir benötigen Schläuche für folgenden Einsatzzweck:**

---

---

---

**Wir bitten um telefonische Kontaktaufnahme:**

Telefon | Fax

---

Firmenanschrift

---

E-Mail

---

**Ansprechpartner:**

Frau

---

Herr

---

**FAX SENDEN AN: 0 45 04 - 804 - 30**